



## KET-REL-010

Applicazioni

Building management system

### Relè per disattivazione carichi con ingresso 0-10 V

- Complementare al dimmer KET-DIM-100
- Inserzione senza modifiche all'impianto
- Dimensioni estremamente compatte

Il **KET-REL-010** è un relè che permette la disattivazione del carico qualora utilizzi una interfaccia analogica 0 ÷ 10 V.

Disattiva il carico quando la tensione di controllo scende sotto al valore di circa 0.8 V e lo riattiva quando la tensione supera il valore di circa 0.9 V. in questo modo, utilizzando un dispositivo di controllo come il KET-DIM-100 è possibile controllare contemporaneamente una uscita 1-10 V e lo spegnimento del carico.

Le **misure compatte** ne permettono l'utilizzo all'interno di scatole di derivazione, plafoniere, ventilatori, convertitori, ecc.

#### Caratteristiche tecniche

##### Specifiche generali

**Grado di protezione:** ip40

**Temperatura operativa:** -15 ÷ +60 °c

##### Contenitore

**Dimensioni:** 44 x 44 x 25 mm (l x a x p)

**Fissaggio:** direttamente sul dispositivo

**Materiale:** plastico nero, autoestinguente: ul 94 v-o

##### Alimentazione

**Tensione di alimentazione:** 230 vac con alimentatore integrato (50-60 hz)

**Consumo:** 1.5 va

**Tipologia connettori:** dispositivo fornito con terminali a cavo pre-spallati

##### Uscite rele'

**Canali:** 1 x attivazione e disattivazione carichi

**Uscita tensione:**

**Corrente massima nominale:** 8 a

**Isolamento:** classe ii