kerberos

XCM-STW-110

Applicazioni

Stand alone

Versioni

XCM-STW-100

IP30 | X- MONITOR | 3xAA

Sonda ambiente wireless Stand Alone

- **Sensore di temperatura per ambienti**
- **Indicato dove sono presenti copritermi, termoconvettori, fan-coils, pannelli radianti o a pavimento, collettori**
- **Batterie stilo AA incluse**

La sonda ambiente di zona **XCM-STW-110**, per il sistema MaggiorDOMO® Stand Alone, rileva la temperatura ambiente escludendo la sonda interna di tutti gli attuatori appartenenti alla zona. La sonda può essere collocata laddove gli attuatori della serie XCM-ATW siano installati su corpi scaldanti **con l'accesso all'attuatore stesso difficoltoso** (ad esempio copritermo, termoconvettori, fan-coils, pannelli radianti o a pavimento, collettori). Funziona con tre batterie stilo alkaline (AA), incluse.

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: IP30 **Temperatura Operativa**: -15 ÷ +60 °C
Contenitore	**Dimensioni**: 76 x 79 x 33 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A parete **Materiale**: ABS, autoestinguente: UL 94 V-0
Alimentazione a batteria	**Tensione di Alimentazione**: 3 x 1.5 V **Tipo di Batteria**: 3 AA **Durata Indicativa delle Batterie**: > 3 anni
Sezione radio	**Protocolli Supportati**: IEEE 802.15.4 ZigBee Pro® **Frequenza di Trasmissione**: 868 MHz **Potenza di Uscita**: +3 dBm **Sensibilità**: -104 dBm **Tipo di Antenna**: 1 interna **Distanza massima (Aria Libera)**: Fino a 150 m
Funzioni integrate	**Servizi**: Rilevazione della temperatura ambiente
Sensore di temperatura	**Intervallo di Misura**: -10 ÷ +50 °C **Precisione**: ± 0.5 °C