



Rivelatore di fumo/incendi

- Rivelatore ottico, ottico-termico, termovelocimetrico
- Uscità relè
- Doppio indicatore a LED
- Base bloccabile contro la rimozione

KET-RKF-100


Applicazioni

KET-RKF-100 è un rivelatore convenzionale multifunzione che può operare sia come un rivelatore ottico, ottico/termico, termovelocimetrico sia termico fisso a 77° con regolazione tramite dip-switch.

È adatto per **connessioni dirette** con la maggior parte delle centrali convenzionali di terze parti.

Il KET-RKF-100 è equipaggiato con una base a relè 12 V e può essere configurato per memorizzare la condizione di allarme o per ripristinarsi automaticamente.

Il rivelatore è provvisto di un **indicatore multiplo LED**: - LED rosso a luce fissa indica la condizione di allarme/guasto - LED rosso lampeggiante indica la condizione normale - LED giallo lampeggiante indica una rivelazione di fumo, un guasto nella camera di analisi o il raggiungimento della capacità massima di compensazione alla contaminazione.



Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	Grado di Protezione: IP40 Temperatura Operativa: -10 ÷ +75 °C
Contenitore	Dimensioni: Ø 100.5 mm; h 66 mm; cavo di 3 m Fissaggio: Al rack tramite base magnetica Materiale: PC/ABS bianco
Alimentazione	Tensione di Alimentazione: 10 ÷ 16 VDC Consumo: A riposo: 0.5 mA; In allarme: 14 mA
Uscite rele'	Canali: Contatto NC (aperto in allarme) Uscita Tensione: 30 VDC max Corrente Massima Nominale: 1 A
Certificazioni	Conformità alle Norme: EN54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006; EN54-5:2000 +A1:2002 Class P Approvazioni: CE; LPCB